

# KaVo MASTER Serie

## Genießen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort.

1. Höchste Behandlungsqualität.
2. Maximaler Behandlungskomfort.
3. Größte Patientenzufriedenheit.

### Hand- und Winkelstücke

#### MASTERmatic™ Serie

**Eigenschaften der MASTERmatic Serie:**

- Plasmaec-Behandlung für bessere Griffglatte
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter\*
- Glasstab-Lichtleiter
- energieeffiziente getrennte Kühlmedien
- M25 L / M05 L-Optimaler Zugang und beste Sicht durch verkleinerten Kopf und 100°/90° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie MASTERmatic™ und 18 Monate
- außer M10 L



**MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1 S**  
Dreieckspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - Kopf 20x kleiner als bei GENTLEpower LUX 25 LP - sehr geringe Lautstärke (55 db(A))  
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3630



**MASTERmatic LUX Unterteil 1 S**  
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschöpfen  
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620



**MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 2.7 S**  
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschöpfen  
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3610



**MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1 S**  
Minikopf für Kurzschaftbohrer - Endüdenspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - Kopf 4,8x kleiner als bei GENTLEpower LUX 25 LP - sehr geringe Lautstärke (55 db(A))  
M05 L | Mat. Nr. 1.009.3640



**MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 7.4 S**  
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschöpfen  
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3580



**MASTERmatic LUX Handstück 1 S**  
Für Hand- und Winkelstückbohrer  
M10 L | Mat. Nr. 1.009.3570

#### COMFORTdrive™



**COMFORTdrive Winkelstück**  
Hochtouriges Winkelstück - besonders leicht und handlich - integrierter kollektortorser Motor - Glasstab-Lichtleiter - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter - Dreieckspriny - zum direkten Anschluss nur an KaVo COMFORTbase - max. Arbeitsdrehzahl: 200.000 min<sup>-1</sup> - 24 Monate Garantie  
200 XD | Mat. Nr. 1.000.5500

#### INTRA™ Köpfe



**INTRA Kopf 1 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup>  
L60 | Mat. Nr. 1.008.1833



**INTRA Kopf 2 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L67 | Mat. Nr. 1.008.1832



**INTRA Kopf 1 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L68 B | Mat. Nr. 1.008.1834



**INTRA Kopf 3 S**  
Mit Druckknopfschaltung - kugelfelagert - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - geeigneter für Endoflex der ESTETICA E70/E80 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L  
L66 B | Mat. Nr. 1.008.1831




**INTRA Mini Kopf 1 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Miniaturwinkelstückbohrer (6 mm) - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup>  
L52 | Mat. Nr. 1.008.1825



**INTRA Kopf 1 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für FG-Bohrer Ø 1,0 mm - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup>  
L80 | Mat. Nr. 1.004.4456



**INTRA Microkopf 1 S**  
Mit Rosenbohrer Gr. 2 und U-Rosenbohrer Gr. Ø - für mikrochirurgische Eingriffe - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L22 | Mat. Nr. 1.008.1835



**INTRA Propy Kopf 2 S**  
Mit Gewinde und Knopf für screw-type und snap-on Polieraufsätze - mit Mehrfachbelichtung gegen Eindringen von Polierpaste - max. Arbeitsdrehzahl: 15.000 min<sup>-1</sup>  
L31 | Mat. Nr. 1.008.1824



**INTRA EVA Kopf**  
Fellen frei drehbar - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L61 G | Mat. Nr. 1.008.1828




**INTRA EVA Kopf**  
Mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Fellen - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L61 R | Mat. Nr. 1.008.1829



**INTRA Kopf 10 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalfüller - max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min<sup>-1</sup>  
L62 | Mat. Nr. 1.008.1830



**INTRA Endo Kopf**  
Mit Druckknopfschaltung - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - Hubabwärtige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 | Mat. Nr. 1.008.1822



**INTRA Endo Kopf**  
Mit Druckknopfschaltung - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - Hubabwärtige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 Y | Mat. Nr. 1.008.1823



**INTRA Endo/Propy Kopf**  
Mit Druckknopfschaltung - für Wurzelkanalinstrumente und Polieraufsätze mit Winkelstückschäfte - wechsellagige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 Y | Mat. Nr. 1.008.1826

### Elektromotoren / Luftmotoren

#### Elektromotoren



**INTRA LUX Motor KL 703 LED**  
Kollektormotor - Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min<sup>-1</sup> - in Verbindung mit KaVo Elektromotor - kontrollierte Drehmomentabgabe - max. Drehmoment 2,7 Nm - stillenierbar - KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie  
KL 703 LED | Mat. Nr. 1.007.9590



**INTRA LUX Motor KL 701**  
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min<sup>-1</sup> (in Verbindung mit KaVo Elektromotor) - max. Drehmoment 2,7 Nm - stillenierbar - KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie  
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776



**INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic LUX Kupplung - KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie  
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210



**INTRAmatic™ L-Motor 181 H**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic LUX Kupplung - KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie  
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200



**INTRAmatic™ L-Motor 181 M**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - stillenierbar - zum Anschluss auf M3x1,5-Kupplungen - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie  
181 M | Mat. Nr. 0.535.5250

# KaVo EXPERT Serie

## Erreichen Sie mehr mit zuverlässiger Leistung von KaVo.

1. Höchste Langlebigkeit.
2. Effizientes Arbeiten.
3. Verlässliche Ausstattung.

### Hand- und Winkelstücke

#### EXPERTmatic™ Serie

**Eigenschaften der EXPERTmatic Serie:**

- Grifffläche Oberflächendurch KaVo EXPERTrip
- Innengeführte getriebene Kühlmedien
- E25 L / E20 L / E15 L: Glasstab-Lichtleiter
- 18 Monate Garantie



**EXPERTmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1 S**  
Dreieckspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter  
E25 L | Mat. Nr. 1.007.5550



**EXPERTmatic LUX Winkelstück 1 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E20 L | Mat. Nr. 1.007.5540



**EXPERTmatic LUX Reduzier-Winkelstück 5.4 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E15 L | Mat. Nr. 1.007.5530



**EXPERTmatic Übersetzungs-Winkelstück 1 S**  
Dreieckspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter  
E25 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5551



**EXPERTmatic Winkelstück 1 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E20 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5541



**EXPERTmatic Reduzier-Winkelstück 5.4 S**  
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E15 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5531



**EXPERTmatic Handstück 1 S**  
Für Hand- und Winkelstückbohrer  
E10 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5560



**EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 5.4 S**  
Prophylaxe Kopf mit Aufnahme für snap-on Aufsätze  
E31 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4998



**EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 2.7 S**  
Prophylaxe Kopf mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Polieraufsätze - mit gedämpftem Hub 0,8 mm  
E61 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4999

### Elektromotoren / Luftmotoren

#### Luftmotoren



**INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic LUX Kupplung - KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie  
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210



**INTRAmatic™ L-Motor 181 H**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic LUX Kupplung - KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie  
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200



**INTRAmatic™ L-Motor 181 M**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - stillenierbar - zum Anschluss auf M3x1,5-Kupplungen - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie  
181 M | Mat. Nr. 0.535.5250

### Turbinen

#### MASTERtorque™ Serie

**Eigenschaften der MASTERtorque Serie:**

- Direkt Stop Technology (DST): Bohrer stoppt in einer Sekunde, null Rücklaufzug
- Plasmaec-Oberfläche
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Spannzangen-Haltesatz bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Glasstab-Lichtleiter
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/90° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie



**MASTERtorque LUX Turbinenwinkelstück**  
Maximale Leistung 31 Watt - bis 57 db(A) - Kopfhöhe 13,3 mm - Vierdrehspriny  
M9000 L | Mat. Nr. 3.001.9000  
M9000 L5 | Mat. Nr. 1.008.5400  
M9000 L (chocolate brown) | Mat. Nr. 1.007.9900  
M9000 L (anthracite) | Mat. Nr. 1.007.9700



**MASTERtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück**  
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,3 mm - bis 59 db(A) - 30 Watt Leistung - Dreieckspriny  
M8700 L | Mat. Nr. 3.001.9000  
M8700 L5 | Mat. Nr. 3.001.0600

\* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung) Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

### Turbinen

#### EXPERTtorque™ Serie

**Eigenschaften der EXPERTtorque Serie:**

- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Druckknopfschaltung
- Spannzangen-Haltesatz bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/90° Winkelkombination
- 18 Monate Garantie



**EXPERTtorque LUX Turbinenwinkelstück**  
29 Watt Leistung - Glasstab-Lichtleiter (25.000 Lux) - Vierdrehspriny - Kopfhöhe 13,6 mm - bis 62 db(A)  
E680 L | Mat. Nr. 1.006.8700  
E680 L5 | Mat. Nr. 1.006.4500  
E680 L X | Mat. Nr. 1.006.4700



**EXPERTtorque Turbinenwinkelstück**  
29 Watt Leistung - Vierdrehspriny - bis 62 db(A) - Kopfhöhe 13,6 mm  
E680 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.006.9000



**EXPERTtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück**  
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,2 mm - Dreieckspriny - Glasstab-Lichtleiter - 27 Watt Leistung - bis 66 db(A)  
E677 L | Mat. Nr. 1.007.8600  
E677 L X | Mat. Nr. 1.006.0100

\* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung, L N = Passend für NSK FlexClick-Kupplung) Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

### MULTIFlex™ Kupplungen



**MULTIFlex LED Kupplung**  
Mit KaVo MULTILED - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3197



**MULTIFlex LUX Kupplung**  
Mit KaVo Hochdruckpumpe - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 LHX | Mat. Nr. 0.553.1550



**MULTIFlex LUX Kupplung**  
Passend für Mikrowert-Kaltilchilverzorgung - mit integriertem Glasstab-Lichtleiter - 12 Monate Garantie  
Hidewes | Mat. Nr. 0.553.1600



**MULTIFlex Kupplung**  
Mit 4-Loch-Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 RN | Mat. Nr. 0.553.1600




**MULTIFlex Kupplung**  
Mit 4-Loch-Normanschluss - ohne Sprayregulierung - 12 Monate Garantie  
471 | Mat. Nr. 0.553.1310

### Prophylaxe und Minimalinvasiv




**SONICflex™ 2008 quick**  
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - schneller Spitzenwechsel - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/L: Glasstab-Lichtleiter - mit KaVo oder Sirona Anschluss - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Drehmomentmessung - SONICflex-Set mit Scaler-System Nr. 504/86/76 - 24 Monate Garantie  
SONICflex quick Set 2008 L | Mat. Nr. 1.007.6054  
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.6055  
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6056  
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6051



**SONICflex™ 2008 quick (Mini)**  
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - schneller Spitzenwechsel - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/L: Glasstab-Lichtleiter - mit KaVo oder Sirona Anschluss - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Drehmomentmessung - SONICflex-Set mit Scaler-System Nr. 504/86/76 - 24 Monate Garantie  
SONICflex quick Set 2008 L | Mat. Nr. 1.007.6054  
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.6055  
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6056  
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6051

\* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

### Prophylaxe und Minimalinvasiv



**SONICflex™ 2008**  
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/L: Glasstab-Lichtleiter - mit Drehmomentmessung - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Drehmomentmessung - SONICflex-Set mit Scaler-System Nr. 504/86/76 - 2008 L: Glasstab-Lichtleiter - 18 Monate Garantie  
SONICflex LUX Set 2008 L | Mat. Nr. 1.000.8333  
SONICflex LUX Handstück 2008 L | Mat. Nr. 1.000.8243  
SONICflex Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8334  
SONICflex Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8246

### Prophylaxe und Minimalinvasiv



**PROPHYflex™ 4**  
Pulverstehteil zum schonenden Reinigen von Zahnoberflächen - komplett sterilisierbares Pulverstanzgerät - Perfekte Ergonomie - Saubere Reinigung - Vermeidung von Bakterien- und Pilzinfektionen - Flexibles Arbeiten - mit KaVo- und Sirona-Anschluss - 12 Monate Garantie  
PROPHYflex 4 (Flamingo) | Mat. Nr. 3.002.8800  
PROPHYflex 4 S (Flamingo) | Mat. Nr. 3.004.5950  
PROPHYflex 4 (Wave) | Mat. Nr. 3.002.2000  
PROPHYflex 4 S (Wave) | Mat. Nr. 3.004.5900  
PROPHYflex 4 (Line) | Mat. Nr. 3.002.8200  
PROPHYflex 4 S (Line) | Mat. Nr. 3.004.5930



**PROPHYflex™ pearls**  
Säuregelelektrolyt - katalytische Reinigung durch kugelförmige Pearls  
neutral\* | Mat. Nr. 1.070.1626  
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1627  
mint\* | Mat. Nr. 1.070.1628  
mint+ | Mat. Nr. 1.070.1629  
orange\* | Mat. Nr. 1.070.1630  
black Currant\* | Mat. Nr. 1.070.1629  
\* 80 Sticks (je 15 g)



**PROPHYflex™ Pulver**  
Säuregelelektrolyt - katalytische Reinigung durch kugelförmige Pearls  
neutral\* | Mat. Nr. 1.070.1626  
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1627  
mint\* | Mat. Nr. 1.070.1628  
mint+ | Mat. Nr. 1.070.1629  
orange\* | Mat. Nr. 1.070.1630  
black Currant\* | Mat. Nr. 1.070.1629  
\* 80 Sticks (je 15 g)



**Perio KIT**  
Für lokale antibiotische Behandlungen mit dem PROPHYflex - entfernt Biofilm in Taschen - reinigt Implantate - für eine fokussierte und schonende Reinigung  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.010.0287  
PROPHYflex 4 Perio KIT | Mat. Nr. 1.011.0403  
\*Tipp können bis zu 10 mal aufbereitet werden



**PROPHYflex™ Perio Powder**  
Säuregelelektrolyt - besonders saftig - geschmacklos - Einsatz an Implantaten  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.010.0287  
PROPHYflex 4 Perio KIT | Mat. Nr. 1.011.0403  
\*Tipp können bis zu